

YUPOJelly®

EL PRODUCTO TRANSPARENTE
QUE SE ADHIERE SIN PEGAMENTOS
A LAS SUPERFICIES LISAS.





www.superyupo.com

YUPO®


PEGATINA PARA VENTANA

YUPOJELLY®



PEGATINA PARA VENTANA

YUPOJELLY®



YUPOJELLY® - NUEVO ALIMENTO PARA EL APETITO CREATIVO

YUPOJelly® se adhiere sin pegamentos a las superficies lisas y es fácil de manipular. Está formado básicamente por una película transparente como el cristal. La superficie ha sido diseñada para el serigrafiado UV, la impresión digital UV y la impresión offset UV. YUPOJelly® tiene en su cara trasera una microestructura transparente que se adhiere sin pegamentos ni aglutinantes a todo tipo de superficies lisas. Los adhesivos de YUPOJelly® son muy sencillos de aplicar y se pueden quitar fácilmente. YUPOJelly® respeta el medio ambiente, ya que no contiene PVC y es 100 % reciclable.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Es ideal para decoración interior de ventanas.

- Para todo tipo de material publicitario sobre superficies perfectamente lisas, como, por ejemplo, el vidrio.

PROPIEDADES DE YUPOJELLY®

- No necesita manipulación especial.
- Es fácil de aplicar y de quitar.
- No necesita adhesivos, no resulta pegajoso.
- Reutilizable.
- Sin PVC y respetuoso con el medio ambiente.

INDICACIONES PARA LA IMPRESIÓN Y EL USO


La superficie del producto YUPOJelly® ha sido diseñada para el serigrafiado UV, la impresión digital UV y la impresión offset UV.

- Para el serigrafiado, use tintas compatibles.
- YUPOJelly® se puede utilizar perfectamente para imprimir con todas las impresoras UV del mercado.

- Es posible la impresión con blanco de cobertura. Tampoco supone problema la impresión tipo sándwich si se desea un uso a doble cara.
- Deje aclimatarse el producto antes de la impresión.
- Antes de la impresión, manipule el YUPOJelly® con guantes: así evitará marcas al imprimir.
- No es apropiado para aplicar objetos tridimensionales.
- No use YUPOJelly® en cristal de seguridad con malla de acero. El cristal podría romperse debido al aislamiento térmico.
- No use YUPOJelly® directamente sobre pantallas. Podría dañarlas.
- También es posible el uso en condiciones de humedad.



- No se recomienda su uso en exteriores ni como pegatinas para automóviles.



- Limpie cuidadosamente el objeto sobre el que vaya a aplicar YUPOJelly® para evitar que aparezcan burbujas.

PROPIEDADES FÍSICAS YUPOJELLY®

CLASE	TAMAÑO micrómetro	PESO BÁSICO g/m ²	MÉTODO DE IMPRESIÓN
XAD 1062	170	220	Serigrafiado UV, digital UV, offset UV
XAD 1068	178	238	Serigrafiado UV, digital UV, offset UV, Latex

TAMAÑOS DISPONIBLES YUPOJELLY®

ROLLOS XAD 1068	LÁMINAS XAD 1062
1270 mm × 20 m 1270 mm × 300 m	1020 × 720 mm



YUPO® EUROPE GMBH
WILLSTÄTTERSTR. 30 | 40549 DÜSSELDORF | ALEMANIA
TEL. + 49 211-520 54 30 | WWW.SUPERYUPO.COM