

YUPOJelly®

IL PRODOTTO CRISTALLINO
CHE SI ATTACCA SENZA ADESIVI
ALLE SUPERFICI LISCE.





AUTOADESIVO DELLA FINESTRA

YUPOJELLY®



AUTOADESIVO DELLA FINESTRA

YUPOJELLY®



YUPOJELLY® - UNA NUOVA TENTAZIONE PER CHI HA APPETITO DI CREATIVITÀ

YUPOJelly® si attacca senza adesivi alle superfici lisce ed è facile da usare. Il materiale di base è costituito da pellicola cristallina. La superficie è stata sviluppata per inchiostro per serigrafia UV, digitale UV e offset UV. YUPOJelly® presenta una chiara micro-struttura sul retro, che si attacca senza colla o leganti a qualsiasi superficie liscia. Gli adesivi YUPOJelly® sono facili da applicare e da rimuovere. YUPOJelly® è privo di PVC, riutilizzabile al 100% ed ecologico.

UTILIZZI

Perfetto per la decorazione di finestre interne

- Per materiale pubblicitario su superfici molto lisce come vetro.

CARATTERISTICHE DI YUPOJELLY®

- Non richiede particolari modalità d'impiego.
- Facile da applicare e da togliere.
- Niente colla, nessun residuo appiccicoso.
- Riutilizzabile.
- Senza PVC e rispetta l'ambiente.

SUGGERIMENTI DI STAMPA E D'USO

La superficie del prodotto YUPOJelly® è stata sviluppata per inchiostri di serigrafia UV, digitali UV e offset UV.

- Per la stampa serigrafica, utilizzare inchiostri compatibili.
- YUPOJelly® può essere stampato con ottimi risultati su tutte le stampanti digitali UV sul mercato.

- E possibile la stampa con bianco coprente. Non è un problema la stampa sandwich se è richiesta un'applicazione su due lati.
- Acclimatare il prodotto prima della stampa.
- Prima della stampa, maneggiare YUPOJelly® con i guanti, per evitare marchi durante la stampa.
- Non adatto su oggetti in 3D.
- Non utilizzare YUPOJelly® su vetri di sicurezza con rete metallica. Il vetro potrebbe rompersi a causa dell'isolamento termico.
- Non applicare YUPOJelly® direttamente sulle vetrine. Questo può danneggiare le vetrine.
- Si raccomanda di applicarlo senza acqua sul vetro.



- Non adatto all'uso esterno o su veicoli.



- Pulire accuratamente l'oggetto su cui viene posizionato YUPOJelly®, prima di applicarlo, per evitare bolle.

CARATTERISTICHE FISICHE YUPOJELLY®

TIPOLOGIA	SPESORE micrometro	PESO DI BASE g/m ²	TIPO DI INCHIOSTRO
XAD 1062	170	220	Serigrafia UV, Digitale UV, Offset UV
XAD 1068	178	238	Serigrafia UV, Digitale UV, Offset UV, Latex

FORMATI DISPONIBILI YUPOJELLY®

ROLLS XAD 1068	FOGLI XAD 1062
1270 mm × 20 m 1270 mm × 75 m	1020 × 720 mm



YUPO® EUROPE GMBH
WILLSTÄTTERSTR. 30 | 40549 DÜSSELDORF | GERMANIA
TEL. + 49 211-520 54 30 | WWW.SUPERYUPO.COM